

一车间设备接水盘技术要求明细表

序号	安装位置	接水盘尺寸 (mm)	投影面积 (m ²)	备注
1	AS6	5000X1900 900X600 2700X500 (踏板、五面、两侧加把手)	11.39	高度: 100mm, 设备东西两侧各500mm, 设备南侧100mm, 折边20mm, 厚度3mm
2	AS6	5000X1900 900X600 2700X500 (踏板、五面、两侧加把手)	11.39	高度: 100mm, 设备东西两侧各500mm, 设备南侧100mm, 折边20mm, 厚度3mm
3	AS6	5000X1900 900X600 2700X500 (踏板、五面、两侧加把手)	11.39	高度: 100mm, 设备东西两侧各500mm, 设备南侧100mm, 折边20mm, 厚度3mm
4	AS6	5000X1900 900X600 2700X500 (踏板、五面、两侧加把手)	11.39	高度: 100mm, 设备东西两侧各500mm, 设备南侧100mm, 折边20mm, 厚度3mm
5	AS6	5000X1900 900X600 2700X500 (踏板、五面、两侧加把手)	11.39	高度: 100mm, 设备东西两侧各500mm, 设备南侧100mm, 折边20mm, 厚度3mm
6	AS6	5000X1900 900X600 2700X500 (踏板、五面、两侧加把手)	11.39	高度: 100mm, 设备东西两侧各500mm, 设备南侧100mm, 折边20mm, 厚度3mm
7	A1 FINO	3200X2000	6.4	高度: 100mm, 设备东西两侧各400mm, 设备南侧600mm, 折边20mm, 厚度3mm
8	CFA712-32 (1)	6600X2400 2100X900	17.73	高度: 100mm, 设备东西两侧各400mm, 设备南侧100mm, 折边20mm, 厚度3mm
9	CFA112-32	6600X2400 2100X1000	17.94	高度: 100mm, 设备东西两侧各400mm, 设备南侧100mm, 折边20mm, 厚度3mm
10	CFA712-32 (2)	6600X2400 750X500	16.215	高度: 100mm, 设备东西两侧各400mm, 设备南侧100mm, 折边20mm, 厚度3mm
11	CFA505-02	9600X2650 1600X1200 3500X500 (踏板、五面、两侧加把手) 2000X500 (踏板、五面、两侧加把手)	30.11	高度: 100mm, 设备东侧400mm, 设备北侧100mm, 折边20mm, 厚度3mm
12	缓冲带	7300X2500 3000X2700	26.35	高度: 100mm, 设备东侧600mm, 折边20mm, 厚度4mm
13	TBA8	3900X2160	8.424	高度: 100mm, 设备东西侧各200mm, 设备南侧100mm, 折边20mm, 厚度3mm
14	LWG-2	4150X1900 1700X1450	10.35	高度: 100mm, 设备东西侧各400mm, 设备南侧100mm, 折边20mm, 北侧高70mm, 厚度3mm
15	LWG-2	5900X1900	11.21	高度: 100mm, 设备东西侧各400mm, 设备南侧100mm, 折边20mm, 北侧高70mm, 厚度3mm
16	CFA712-32 (2) 东换向盘	1600X350	0.56	高度: 300mm, 厚度2mm, 排水管道引至灌装机接水盘。
17	CFA712-32 (1) 东换向盘	1350X400	0.54	高度: 300mm, 厚度2mm, 排水管道设S型存水弯, 引至排水点。
	合计		214.169	